CARATTERISTICHE TECNICHE



SAP Ø80 ÷ 300mm

Serranda a ghigliottina antivibrante stampata in acciaio zincato o inox, è una serranda pneumatica con cilindro Standard a doppio effetto

Le serrande a ghigliottina fino al Ø300mm sono formate da due parti in acciaio stampato (spessore 1,2 o 1,5mm) saldate tra loro e zincate; il diaframma è in acciaio zincato stampato (spessore 1,2 o 1,5mm).

Standard con bordi.

Tipo cilindro e raccordo		
Ø mm	Tipo cilindro	Raccordo
80÷300	nr. 1 x Ø27mm	1/8”

Spessori lamiera		
Ø mm	Corpo	Diaframma
80÷200	1,2mm	1,2mm
220÷250	1,5mm	1,5mm
260÷300	1,5mm	2mm



SAPY Ø80 ÷ 300mm

Serranda a ghigliottina antivibrante stampata in acciaio zincato o inox, è una serranda pneumatica con cilindro ISO 15552 a doppio effetto.

Le serrande a ghigliottina fino al Ø300mm sono formate da due parti in acciaio stampato (spessore 1,2 o 1,5mm) saldate tra loro e zincate. Il diaframma è in acciaio zincato stampato (spessore 1,2 o 1,5mm).

Standard con bordi.

Tipo cilindro e raccordo		
Ø mm	Tipo cilindro ISO	Raccordo
80÷300	nr. 1 x Ø32mm	1/8”

Spessori lamiera		
Ø mm	Corpo	Diaframma
80÷200	1,2mm	1,2mm
220÷250	1,5mm	1,5mm
260÷300	1,5mm	2mm



SAE Ø80 ÷ 300mm

Serranda a ghigliottina antivibrante stampata in acciaio zincato o inox, è una serranda elettrica con attuatore e carter di protezione; velocità di chiusura 18mm/s

Le serrande a ghigliottina fino al Ø300mm sono formate da due parti in acciaio stampato (spessore 1,2 o 1,5mm) saldate tra loro e zincate. Il diaframma è in acciaio zincato stampato (spessore 1,2 o 1,5mm).

Tipo attuatore	
Ø mm	Dati Tecnici
80÷300	Mingardi Euro1 24 Vcc (3P+T) 25W – 450N
	UCS MAX 230 Vac (3P+T) 160W – 450N

Spessori lamiera		
Ø mm	Corpo	Diaframma
80÷200	1,2mm	1,2mm
220÷250	1,5mm	1,5mm
260÷300	1,5mm	2mm

Via della Vittoria, 23/A - 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
Tel. 0422/887386 - Fax 0422/887673
www.aircomsrl.it - email: aircomtv@aircomsrl.it