

# TARGETTE À GUILLOTTINE SERIE LOURDE INCLINÉE 45°



IN ACIER ZINGUÉ OU INOX

Les targettes à guillotine inclinées sont produites avec 2 brides séparées et unies avec des boulons interposant deux pièces d'entretroisements en laiton pour faciliter la mouvementation du diaphragme. La couple des brides est soudée au corps du tuyau sur lequel une fente a été obtenue inclinée à 45 ° pour permettre au diaphragme de glisser. Le diaphragme a une forme adéquate pour se refermer parfaitement dans le tuyau en position fermée, un joint en feutre assure l'étanchéité à l'extrémité avant. Standard avec bords.

**SI45Ø** : 140÷500 mm Manual

**SI45PØCE** : 140÷500 mm Pneumatique avec 2 cylindres ISO et protection cod. **SI45P+Ø**

**SI45PMØCE** : 140÷500 mm Electropneumatique avec 2 cylindres ISO et protection cod. **SI45PM+Ø+Volt**

SI45Ø	ÉPAISSEUR DIAPHRAGME	ÉPAISSEUR TUYAU
140	3	2
150	3	2
180	3	2
200	3	2
220	3	2
250	3	2
280	3	2
300	3	2
350	3	2
400	3	2
450	3	2
500	3	2