45° GENEIGTE LUFTSCHIEBER DER VERSTÄRKTEN SERIE

AUS VERZINKTER STAHL ODER EDELSTAHL

Die verstärkten 45° geneigten Luftschieber werden durch 2 separate Flansche hergestellt, die mit Schrauben verbunden sind, wo zwei messing Abstandshalter dazwischengestellt sind um die Bewegung dem Diaphragm zu erleichtern.
Das Paar Flansche ist mit dem Rohrkörper verschweißt, an dem ein um 45 ° geneigter Schlitz erhalten wurde, damit das Diaphragm gleiten kann.

Das Diaphragma ist so geformt, dass es in der geschlossenen Position perfekt im Rohr schließt. Eine Filzdichtung sorgt für die Abdichtung im vorderen Bereich.
Standard mit Borden.

SI45Ø : 140÷500 mm Manual
SI45PØCE : 140÷500 mm Pneumatisch mit 2 ISO Zylindern und Schutz Cod. **SI45P+Ø**
SI45PMØCE : 140÷500 mm Elektropneumatisch mit 2 ISO Zylindern und Schutz Cod. **SI45PM+Ø+Volt**

SI45Ø	DICKE DER DIAPHRAGM	ROHRDICKE
140	3	2
150	3	2
180	3	2
200	3	2
220	3	2
250	3	2
280	3	2
300	3	2
350	3	2
400	3	2
450	3	2
500	3	2

Via della Vittoria, 23/A - 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
Tel. 0422/887386 - Fax 0422/887673
www.aircomsrl.it - email: aircomtv@aircomsrl.it